

# MEFAPAINTS®

KWALITEITSVERF VAN BIJ ONS

TF Mefacryl mat, uitgave: 20-04-2022

## Mefacryl mat

*Potmatte waterverdunbare muur- en plafondverf met lange open tijd*

### TOEPASSING

Behandeling van allerhande muurondergronden binnen, zoals pleisterwerk, gipskarton, behang, oude intacte verflagen.

### EIGENSCHAPPEN

Mefacryl mat is gemakkelijk te verwerken met snelle droging en hoge dekkraft. Niet spattend. Bevat siloxanen voor een langere open tijd bij de 2<sup>de</sup> laag voor een resultaat zonder baanvorming of aanzetten.

### CHEMISCHE KENMERKEN

Bindmiddel: 100% acrylhars

Pigmenten: titaandioxyde en minerale vulstoffen

Oplosmiddel: water

### FYSISCHE KENMERKEN

Densiteit/Soortelijk gewicht: ca. 1.45

Droogtijd bij 20°C en 60 % R.V. (Lagere temperaturen en/of hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd) :

Stofdroog : 30 min.

Overschilderbaar: 4u

Uitgehard : na 2 dagen

Vastestofgehalte :

% in gewicht: 53 à 54

% in volume: 33 à 35

Natte schrobvastheid (volgens DIN EN 13300) : klasse 2 (na 28 dagen)

Dekkracht : klasse 1

Uitzicht van de droge film: mat

EU-grenswaarde voor dit product : cat. A/a 30g/l (2010). Dit product bevat maximaal 23g/l VOS.

### GEBRUIK

Voor gebruik goed oproeren. Mefacryl mat vereist een droge en gezonde ondergrond. Niet hechtende delen verwijderen door borstelen of krabben. Glanzende ondergrond matteren om hechting te bevorderen. Vuile ondergrond ontvetten met Mefaclean. Bij nieuwe ondergronden eerst een laag Mefaprim aanbrengen, eventueel aangekleurd in de eindlaag. Op sterk zuigende of poederende ondergronden een laag Mefaprim Fix (kleurloos) aanbrengen.

**VERWERKING**

Borstel en verfrol : gebruiksklaar. Op weinig zuigende ondergrond, eerste laag verdunnen met 5 tot 10% water. Op reeds geschilderde ondergrond in goede staat (niet poederig) 2 onverdunde lagen aanbrengen. Airless-spuit : verdunnen met 5 à 10 % water. Temperatuur van de ondergrond : min. 10°C – max. 30°C. Vochtigheidsgraad van de ondergrond : max. 10%

**VERBRUIK**

8-10 m<sup>2</sup> per liter afhankelijk van verwerking en ondergrond.

**REINIGING**

Direct na gebruik reinigen met water.

**VERPAKKING EN BEWARING**

Verkrijgbaar in 2.5L en 10L verpakking. Bewaring minstens één jaar in de originele verpakking in een vorstvrije en koele ruimte.

**VOORZORGEN**

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Damp/spuitnevel niet inademen. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en hem dit etiket tonen. Afval niet in de goot werpen. Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen, u toegezonden op aanvraag.

**TECHNISCHE RAADGEVINGEN**

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorhandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen uw verdeler te contacteren. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en er grote verschillen zijn in de aard van de werkwijze en het inzicht van de vakkundige verwerker. Alle info over Mefapaints vindt u terug op [www.mefapaints.com](http://www.mefapaints.com) – [hello@mefapaints.com](mailto:hello@mefapaints.com)