

MEFAPAINTS®

KWALITEITSVERF VAN BIJ ONS

TF Mefaprim fix, uitgave : 22-02-2022

Mefaprim fix

Kleurloos fixeermiddel voor zuigende en poederende ondergronden voor binnen en buiten

TOEPASSING

Voor het behandelen van metsel- en pleisterwerk, asbestcement, beton en gasbeton binnen en buiten. Geschikt voor het vastzetten van poederende ondergronden.

EIGENSCHAPPEN

Mefaprim fix dringt zeer goed door in de ondergrond en droogt vrijwel blank op. Het werkt hechtingsbevorderend en blijft waterdampdoorlatend. Mefaprim fix is oplosmiddel -en weekmakervrij.

PRODUCTINFORMATIE

Bindmiddel : acrylaatdispersie

Dichtheid : 1,02 kg/ltr

EU-grenswaarde voor dit product : cat. A/h 30g/l (2010). Dit product bevat minder dan 30g/l VOS.

GEEN/ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN, VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN AAN ARBO

GEBRUIK

Voor gebruik goed schudden. De ondergrond moet schoon en droog zijn. Vuile ondergrond ontvetten met Mefaclean. Eventuele zoutuitslag van metselwerk droog afborstelen. Vorming van een glanzende lakfilm moet vermeden worden, desnoods verdunnen met max. 10% water. Sterk zuigende ondergronden tweemaal behandelen.

VERWERKING

Kwast/roller of airless : onverdund aanbrengen.

Optimale droging : > 10°C en r.v. < 75 %, na 1 uur overschilderbaar.

VERBRUIK

3-6 m² per liter afhankelijk van verwerking en ondergrond

REINIGING

Direct na gebruik reinigen met water. Koel, droog en vorstvrij in goed gesloten verpakking bewaren.

VOORZORGEN

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Kan een allergische reactie veroorzaken. Damp/spuitnevel niet inademen. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en hem dit etiket tonen. Raadpleeg het technisch- en veiligheidsinformatieblad voor meer info. Restanten afgeven aan inzameldienst chemisch afval. Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen, u toegezonden op aanvraag.

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorhandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen uw verdeler te contacteren. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en er grote verschillen zijn in de aard van de werkwijze en het inzicht van de vakkundige verwerker.

Alle info over Mefapaints vindt u terug op www.mefapaints.com – hello@mefapaints.com