

MEFAPAINTS®

KWALITEITSVERF VAN BIJ ONS

TF Isotex, uitgavedatum: 31-07-2012

Isotex

Een spanningsarme waterverdunbare renovatie muurverf voor binnen met een uitstekend isolerend vermogen.

TOEPASSING:

Uitstekend geschikt voor afwerking van doorslaggevoelige verontreinigingen zoals rook- en roetvlekken, nicotine-aanslag, droge waterkringen, vetvlekken, bitumenvervuiling en viltstift.

EIGENSCHAPPEN:

- spanningsarm
- zeer goede dekking (klasse 1 dekkraft EN-13300)
- zeer goed isolerend
- vuilafstotend
- bestand tegen reinigings- en desinfecteermiddelen
- alkali bestendig

PRODUCTINFORMATIE:

Bindmiddel : Hybride dispersie

Dichtheid : 1,54 kg/dm³

Glansgraad : mat

Verdunning : bij voorkeur onverdund verwerken ivm isolerende eigenschappen

Kleur : wit en lichte tinten

Verpakking : 5L en 10L

Houdbaarheid : min 12 maanden, in gesloten verpakking, koel en vorstvrij bewaren

GEBRUIK:

De draagkrachtigheid van aanwezige oude verflagen zijn bepalend voor hechting en een duurzaam resultaat.

Verwijderbare verontreinigingen en/of losse (poederende) verflagen nauwkeurig verwijderen. LET OP:

- van beton de mogelijk aanwezige losse cementslikschil verwijderen
 - ondergrond moet vast, schoon en winddroog zijn (max. vochtigheidspercentage 6%)
 - eventueel extreem vette ondergrond preventief ontvetten met *Mefaclean*
 - spijkers en/of schroefkoppen conserveren met een roestwerende grondverf
 - poederende en sterk zuigende (gips en of kalk gebonden) ondergronden zo nodig voorstrijken met *Mefaprim fix*
- Het geheel dekkend afwerken met 1 a 2 lagen.

VERWERKING:

Verwerking : met kwast, borstel, roller of airless spray

Verbruik : 6 - 8 m² per liter afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond

Droging bij 20°C : na ca. 2 uur stofdroog, na ca. 6 uur overschilderbaar

Voorzorgen:

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Damp/spuitnevel niet inademen. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en hem dit etiket tonen. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor meer info. Restanten afgeven aan inzameldienst chemisch afval.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/i) is: 140 g/l(2007) / 140 g/l (2010). Dit product bevat minder dan 50 g/l VOS.
GEEN/ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN, VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN AAN ARBO